



Aduro 12

- Fácil de encender
- Mayor superficie calor
- Distribución rápida del calor
- Sistema cristales limpios






**Aduro
Tronic**

Reduce el
consumo de leña
un 40%
Regulación
automática

Temperatura
regulable
Calienta de 30 a
140m²
Alto Rendimiento

Con el registro
online gratuito
5 años
de garantía



Distribución uniforme del calor

Datos técnicos



Potencia nominal	6,0 kW
Superficie de calor	30-140 m ²
Salida de humos, diámetro	Ø15 cm sup./tras.
Distancia a materiales inflamables	Por detrás 25 cm A los lados 25 cm
Longitud de la cámara de combustión	35 cm
Dimensiones (AxAxP)	101,5 x 41,8 x 41,8 cm
Altura de la salida trasera con respecto al suelo	91,3 cm
Peso	108 kg
Color	Negro
Rendimiento	80%
Certificaciones	NS3058, CE, EN13240, 7 estrellas Flamme Verte y Ecodesign 2022
Automática Aduro-tronic	✓
Entrada de aire externa	✓
Clase energética	A ⁺
Índice de eficacia energética	110,2

*Estufa danesa de convección fabricada en acero. Alto rendimiento y bajo consumo. Posibilidad de ampliar gratis la garantía a 5 años

EAN: 5704065005646