

# FS: para instalaciones en paredes bajas

## 12 cm de espesor.

- Cuatro tamaños: 200-400-600-800
- Instalación 2 y 4 tuberías
- Válvulas de by-pass de 2 y 3 vías
- Personalización total o parcial según lo necesario
- Instalación y mantenimiento fáciles
- Controles de Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone
- Doble solapa para un control preciso de la dirección del aire
- Ocho programas de velocidad
- Energía térmica modular
- Función de enfriamiento
- Función de calefacción
- Función de deshumidificación
- Función de purificación
- Potencias térmicas regulables de 0.5 a 4, 7 kW



### Datos técnicos FS

Modelo	U.M.	FS200	FS400	FS600	FS800
Potencia frigorífica total	KW	0,88	1,81	2,7	3,38
Potencia térmica intercambiador principal	KW	1,10	2,40	3,20	4,23
Capacidad de aire	m3/h	80-180	155-315	240-450	310-540
Absorción del motor (min-max)	watt	3-12	4-13	5-14	8-17
Presión sonora mínima (PSM)	db(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Ancho	mm	681	873	1065	1257
Altura	mm	553	553	553	553
Profundidad	mm	122	122	122	122
Motor inverter DC de baja potencia		sí	sí	sí	sí
Ventilador tangencial de aluminio		sí	sí	sí	sí
Control remoto		no	no	no	no
Monitor LCD		no	no	no	no
Filtro plisado de acero inoxidable		sí	sí	sí	sí
Panel frontal en vidrio templado		sí	sí	sí	sí
Estructura de la máquina en acero con recubrimiento en polvo		sí	sí	sí	sí
Tensión de alimentación	V-Hz	220-50	220-50	220-50	220-50
<b>OPCIONAL</b>					
Control de pantalla táctil con wi-fi superior		opcional	opcional	opcional	opcional
Sonda de temperatura del agua		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 2 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula de 3 vías con by-pass para sistema de 4 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Kit de válvula recta de 2 vías para sistema de 2 tubos		opcional	opcional	opcional	opcional
Pies de fijación del suelo		opcional	opcional	opcional	opcional
Panel radiante frontal		opcional	opcional	opcional	opcional
Bandeja de recogida de condensado de agua para instalación horizontal		opcional	opcional	opcional	opcional
Panel posterior estético en vidrio templado		opcional	opcional	opcional	opcional



Controles TOP, con pantalla táctil negra y función Wi-Fi para una fácil gestión desde smartphone por medio de su aplicación.. Toda la gama REVERSO es fácil de manejar gracias a los controles pantalla táctil y cómoda App. Es posible administrar una red de máquinas tanto domesticas como para hoteles, oficinas e edificios públicos. La Aplicacion es sea para IOS que Android.